



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie



A company of the Aebi Schmidt Group

CITYJET 300

LAVEUSE COMPACTE EAU FROIDE

> LAVEUSE AVEC RAMPE AVANT ORIENTABLE 1.30M 8 BUSES



CITYJET 300

CHASSIS PORTEUR SCHMIDT

> CABINE

- Cabine 2 places montées sur plots élastiques, vitrage panoramique pour une excellente visibilité du champ de travail et du trafic, vitres gauche et droite coulissantes, isolation sonore, siège chauffeur confortable conforme aux prescriptions de santé, climatisation intégrée de base, colonne de direction réglable en hauteur et inclinaison.

> DIMENSIONS

- Longueur sans rampe 4.000 mm
- Largeur 1.300 mm
- Hauteur sans gyrophare 1.990 mm
- Empattement 1.800 mm
- Rayon de braquage entre trottoirs 2.375 mm
- Rayon de braquage entre murs 3.625 mm

> MOTEUR

- VM R754 Euro 5 Common Rail, 4 cylindres - cylindrée 3 l, 62 KW (84 CV) à 2.300 tr/min, couple max. 270 Nm à 1.350 tr/min.

> TRANSMISSION

- Hydrostatique avec unité pompe-moteur à pistons axiaux sur pont arrière réglée en continu, régulateur de vitesse pour une conduite standard sans stress.

Vitesse de transfert : 0 à 25 km/h

Vitesse de travail : 0 à 12 km/h

Pente gravissable : 25%

> DIRECTION

- Direction hydrostatique sur essieu avant, au choix direction 2 roues avant ou 4 roues.

> SYSTÈME DE FREINAGE

- Dispositif de servofrein hydraulique sur toutes les roues, freins à disque avant et arrière. Frein de stationnement hydraulique sur essieu arrière.

> PNEUMATIQUES

- Pneus 215 R14

ÉQUIPEMENT EAU FROIDE

> CUVE

- Cuve inoxydable de 2200 litres avec brise lame en croix.
- Trou d'homme sur le haut de la cuve.
- Compartiment technique derrière la cuve avec verrouillage à clé de la porte d'accès.

> POMPES

Circuit de lavage ou rinçage

- 1 pompe basse pression
- Débit 135 litres/min
- Pression 70 bars

Plage d'utilisation suivant équipement de 115 l à 135 l/min et de 50 à 70 bars.

Équipements optionnels

- Rampe télescopique 3000 mm.
- Potence de lavage avec enrouleur et flexible 15 m.
- Jets latéraux droit et gauche.

