



SPIDER

R420



SPIDER

R420HY



| TECHNICAL DATA | DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS | TECHNISCHE DATEN | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Max. working height | Altezza massima di lavoro | Hauteur max de travail | Altura max de trabajo | Max. Arbeitshöhe | 41.40 m |
| Max. working outreach | Sbraccio massimo di lavoro | Déport max de travail | Alcance max de trabajo | Max. Arbeitsauslegung | 17.00 m (120 Kg) |
| Up & over clearance | Scavalamento | Hauteur d'articulation | Punto de articulación | Übergreifhöhe | - |
| Max load capacity | Portata massima | Portée max | Capacidad de carga | Max. Tragfähigkeit | 120-230 Kg |
| Cage rotation | Rotazione cesto | Rotation panier | Rotación cesta | Korbdrehung | 180° |
| Turret rotation | Rotazione torretta | Rotation tourelle | Rotación torreta | Drehturmrotation | 440° |
| Gradeability | Pendenza superabile | Max pente admissible | Pendiente máx | Max. Steigfähigkeit | 30% |
| Total weight | Massa totale | Poids total | Peso total | Gewicht | 8800 Kg |
| Electro-hydraulic controls | Comandi elettro-idraulici | Commandes electro-hydrauliques | Mandos electro-hidráulicos | Elektro-hydraulische Steuerungen | |

| POWER SOURCES | MOTORIZZAZIONI | MOTORISATIONS | MOTORIZACIONES | STROMQUELLEN | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Diesel Engine | Motore diesel | Moteur diesel | Motor diesel | Dieselmotor | 42 kW |
| Electric motor | Motore elettrico | Moteur électrique | Motor eléctrico | Elektromotor | 380V - 7.5 kW |
| Lithium battery R420HY | Batteria al litio R420HY | Batterie au lithium R420HY | Batería de litio R420HY | Lithiumbatterie R420HY | 48V - 200 Ah |

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Emergency pump 12/24 V

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Elettropompa di emergenza 12/24 V

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier
Pompe d'urgence 12/24V

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Bomba eléctrica de emergencia 12/24V

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Notfallelektropumpe 12/24V

OPTIONAL ACCESSORIES

Air/water plug
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers
Basket capacity 300 kg
Home function
Winch (500 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPTIONAL

Presa aria/acqua
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antiraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori
Capacità cesto 300 kg
Home function
Argano (500 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Prise air /eau
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquants
Peinture spéciale
Interphone
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre avec alarme sonore
Plates pour stabilisateurs
Capacité panier 300 kg
Fonction Home
Treuil (500 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma aire/agua
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores
Capacidad cesta 300 kg
Función Home
Cabrestante (500 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Anschluss Luft/Wasser
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Raupenkettens
Sonderlackierung
Sprechanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen
Korblast 300 Kg
Home-Funktion
Winde (500 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

