



I.C.E. DUBBELWERKENDE DIESELHAMERS

TYPE		180	440	520	640	1070
Technische specificaties						
Slaggewicht zuiger	(kg)	782	1814	2300	2730	4540
Max. energie/slag	(Nm)	16910	40280	60390	78610	136120
Aantal slagen per minuut	(1/min)	90-95	88-92	80-84	74-77	64-70
Energie op afstand traploos regelbaar tussen	(Nm)	5000-17000	15000-40000	26000-60000	35000-80000	60000-140000
Gewichten						
Totaalgewicht inkl. uitklinkmechanisme (kat) zonder geleidingen en heimuts	(kg)	2062	4463	5690	7070	9772
Tankinhoud en verbruik						
Brandstofverbruik	(l/uur)	2,5	4,5	6,4	8,3	13
Smeerolieverbruik	(l/uur)	0,76	1,89	1,14	1,14	1,14
Inhoud dieselolietank	(l)	20,8	49,2	41,6	41,6	133
Inhoud smeerolietank	(l)	7,2	6,8	7,6	7,6	38
Afmetingen						
Lengte heiblok	(mm)	3430	4110	4110	4930	5410
Lengte inkl. startdraad	(mm)	4350	5000	5000	5800	6400
Breedte	(mm)	510	510	660	660	762
Diepte	(mm)	620	870	870	870	1117
Afmetingen makelaar*						
Breedte geleidingen	A (mm)	200	200	200	200	200
Afstand tussen geleidingen	B (mm)	520	520/670	670	670	800/900
Diameter geleidingspijp	C (mm)	70	70	70	70	70
Hartafstand geleidingspijpen	D (mm)	330	330	330/380	380	380

* Het is eenvoudig de klauwen aan te passen voor elk ander type makelaar.

