

## BRIRI MULTI-BASIC-LINE-DOUBLE 20.000



Robustní německé provedení 40 km/h

ilustrační foto

### Nádrž

Objem nádrže 20 000 l, průměr nádrže 2 000 mm, délka válcové části 6 500 mm  
tloušťka stěny 5 mm

Pozinkovaný rám průchozí pod celou nádrží

vnitřní vlnolamy

vnitřní manipulační otvor  $\varnothing$  600 mm vzadu na výpusti

### Vakuový systém

Vakuokompresor Battioni MEC 13500l s přímým pohonem kloubovým hřídelem

Filtr vzduchu s olejovou náplní s tlumením hluku pozinkovaný

Sifonový odlučovač pozinkovaný

Hydraulické uzavírací zvonové šoupě vzadu

nasávací vývod a ruční uzavírací šoupě vpředu vlevo

### Schválení

schváleno na 40 km/h blatníky, osvětlení a spoiler proti podjetí jsou standardem, mechanická odstavňá noha

**BRIRI MLD 20.000 (bez kol)**

### **Výbava**

#### **Pneu**

Pneu BKT 750/60 R 30,5 FL 630

#### **Podvozek**

- elektro-hydraulické nucené řízení zadní nápravy (aktivní řízení) **bez K 50, řízení přes proporcionální ventil**, maximální úhel zatočení (žádné pístnice)
- Pneumatický odpružený podvozek pro extrémní zatížení, BPW náprava  $\varnothing$  150 mm brzdy 410 x 180 mm, zesílené nápravy s nosností 11 tun, rozchod 2 200 mm
- automatické dotěžování přední nápravy- pro optimální zatížení náprav a trakci
- Zapuštění kol do těla cisterny pro snížení těžiště - vysoká stabilita

#### **Oj**

- oj typ **PROFI** (hydraulicky odpružená a stavitelná oj) s přípustným zatížením 4 t se spodním závěsem K 80 maximální úhel zatočení - kardan neprochází ojí, maximální úhel zatáčení

## Vývěva

- Vývěva Battioni MEC 13500** (výkon 14 000 l/min) při 1 000 ot/min s přídatnou nádrží pro mazání, velký odlučovač, ukazatele tlaku
- Hydraulické přepínání vývěvy** - na terminálu

## Nasávací vývody a šoupata

- Nasávací vývod vpředu vpravo Ø 150 mm s uzavíracím ručním šoupětem, odvzdušněním, rychloupínáním**
- Nasávací vývod vpředu vlevo Ø 150 mm s uzavíracím ručním šoupětem, odvzdušněním, rychloupínáním**
- Horní andock vzadu Ø 200 mm, hydraulicky ovládané, cisterna může být využívána jako přívodní**
- Hydraulické šoupě Ø 150 mm na výpusti vzadu**
- Horní plnicí otvor 600 mm, hydraulicky ovládaný, vakuově utěsněn**

## Nasávací ramena a Turbo-plnění

- Nasávací rameno Ø 200 mm, vpředu vpravo (2 klouby) včetně šoupěte**
- Dokovací stanice pro sací rameno - Briri Basic Dock**
- Pomocné plnění Super Turbo s axiálním čerpadlem Ø 200 mm - snižuje pění při plnění cisterny, umístěno v sacím ramenu**
- Pomocné plnění Super Turbo s axiálním čerpadlem Ø 200 mm - snižuje pění při plnění cisterny, dole uprostřed umístěno pod cisternou**

## Terminály

- Load Sensing včetně regulace toku oleje s tlakem pro využívání 2 funkcí současně**
- Ovládací terminál „5,6“** dotykový displej, barevný, **hydraulické ovládání držáku aplikátoru, sacího ramene, přepínání vývěvy, rozdělovací hlava, pomocné plnění, zadní šoupě, horní plnicí otvor**
- Joystick k terminálu pro ovládání funkcí (převážně sacího ramene)**
- Pasivní ukazatel aplikační dávky** - ukazatel m<sup>3</sup>/ha
- případavý ovládací pult vpředu vlevo (zapnutí/vypnutí plnění, oj nahoru/dolu)**
- případavý ovládací pult vzadu vlevo (aplikátor nahoru/dolu)**

## Závěsy a aplikátory

- 4-bodový držák aplikátoru kat. IV** - pro vysoké zatížení
- Hydraulické výškové ovládání držáku aplikátoru** - vhodné v případě výměn aplikátorů
- Bomech Botkový aplikátor 12 m záběr**, botky po 25 cm (48 botek), 2 rozdělovací hlavy
- Možnost zapojení aplikátoru Horsch Joker CT** pracovní záběr 6 m (okamžité zapravení)

## Ostatní

- Kardan se širokouhlým šroubem, zesílená konstrukce**
- Vlnolamy uvnitř cisterny dle DIN EN 707**
- Spoiler proti podjetí, blatníky**
- LED pracovní osvětlení** - 2 pracovní velké světlolemy pro osvětlení zadní části včetně aplikátoru
- LED poziční a obrysové osvětlení**
- Trubka - mechanický ukazatel naplnění cisterny vpředu vlevo Ø 150 mm**
- hydraulická odstavá noha**
- Barva cisterny** - zelená RAL 6002 (na přání i změnit) s vnitřním ochranným nátěrem
- Doklady DEKRA** ( nutné pro schválení v ČR )
- Dopravní paušál**

**PEKASS ASSISTANCE:**

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven

- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma

