


Bini Gru di Bini Roberto

Sede Legale Via Aldo Moro, 62 - 40050 Castello d'Argile (BO) - Italy
 Sede Operativa: Via XX Settembre, 7/C - 40057 Cadriano (BO) - Italy
 P.Iva 00023611205 - C.F. BNIRRT63T06E514U - REA 307372
 Tel. +39 (0)51 0827261 - Mob. +39 348 7614707
www.binigru.it info@binigru.it

SPIDER

R180



SPIDER

R180BA




| TECHNICAL DATA | DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS | TECHNISCHE DATEN | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Max. working height | Altezza massima di lavoro | Hauteur max de travail | Altura max de trabajo | Max. Arbeitshöhe | 17.60 m |
| Max. working outreach | Sbraccio massimo di lavoro | Déport max de travail | Alcance max de trabajo | Max. Arbeitsauslegung | 8.50 m (120 Kg) |
| Up & over clearance | Scavalco | Hauteur d'articulation | Punto de articulación | Übergreifhöhe | 5.30 m |
| Max load capacity | Portata massima | Portée max | Capacidad de carga | Max. Tragfähigkeit | 200 Kg |
| Cage rotation | Rotazione cesto | Rotation panier | Rotación cesta | Korbdrehung | 180° |
| Turret rotation | Rotazione torretta | Rotation tourelle | Rotación torreta | Drehturmrotation | 320° |
| Gradeability | Pendenza superabile | Max pente admissible | Pendiente máx | Max. Steigfähigkeit | 30% |
| Total weight | Massa totale | Poids total | Peso total | Gewicht | 2330 Kg |
| Hydraulic controls | Comandi idraulici | Commandes hydrauliques | Mandos hidráulicos | Hydraulische Steuerungen | |

| POWER SOURCES | MOTORIZZAZIONI | MOTORISATIONS | MOTORIZACIONES | STROMQUELLEN | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Petrol Engine | Motore benzina | Moteur essence | Motor gasolina | Benzinmotor | 9.6 kW |
| Diesel Engine | Motore diesel | Moteur diesel | Motor diesel | Dieselmotor | 7.3 kW |
| Electric motor | Motore elettrico | Moteur électrique | Motor eléctrico | Elektromotor | 230V - 2.2 kW |
| Lithium battery R180BA | Batteria al litio R180BA | Batterie au lithium R180BA | Batería de litio R180BA | Lithiumbatterie R180BA | 48V - 100 Ah |

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
 Air/water plug
 Electrical plug
 Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
 Presa aria/acqua
 Presa elettrica
 Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
 Prise air /eau
 Prise électrique
 Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
 Toma aire/agua
 Toma eléctrica
 Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
 Anschluss Luft/Wasser
 Steckdose
 Verbreiterbare Raupenkette

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency pump 12/24 V
 Cable control
 Radiocontrol
 Stabilizers self-leveling
 Non-marking tracks
 Special painting
 Working lamp on the basket
 Inclinator with acoustic alarm
 Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL

Elettropompa di emergenza 12/24 V
 Filocomando
 Radiocomando
 Autolivellamento stabilizzatori
 Cingoli antitraccia
 Verniciatura speciale
 Faro di lavoro sul cesto
 Inclinatorio con allarme acustico
 Pedane per stabilizzatori

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pompe d'urgence 12/24V
 Commande filaire
 Radiocommande
 Auto-nivellement stabilisateurs
 Chenilles non-marquants
 Peinture spéciale
 Lampe de travail sur le panier
 Inclinomètre avec alarme sonore
 Plats pour stabilisateurs

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia 12/24V
 Mando a distancia
 Radiomando
 Autonivelación estabilizadores
 Orugas que no dejan huellas
 Pintura especial
 Luz de trabajo en la cesta
 Sensor de inclinación con alarma sonora
 Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektropumpe 12/24V
 Fernsteuerung
 Funksteuerung
 Abstützungenselbstnivellierung
 Nicht-markierende Raupenkette
 Sonderlackierung
 Arbeitsscheinwerfer im Korb
 Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
 Unterlegplatten für Abstützungen

