

### Tehnički podatci Vector

- Struktura sekača:
- Power Stream heder
- Radna širina:5m
- Pick up
- Pogon kose - Schumacher satelitski pogon
- Broj udara kose:1180/min
- Sistem kopiranja terena - Auto Countur sistem
- Kolica za prevoz hedera
- Struktura vršalice:
- Širina bubnja:1200mm
- Promer bubnja:800mm
- Broj okretaja bubnja:335-1050rpm
- Lančani pogon reduktora
- Broj okretaja bubnja sa reduktorom:250-450rpm
- Obuhvatni ugao korpe bubnja:130
- Površina korpe bubnja:1,10m<sup>2</sup>
- Podešavanje korpe bubnja:elektronsko podešavanje iz kabine
- Jam Control sistem
- Broj slamotresa:4
- Površina slamotresa:5m<sup>2</sup>
- Površina sita:3,59m<sup>2</sup>
- Obrtaj ventilatora:340-1185rpm
- Samostalni sistem postvršalice
- Sistem za pražnjenje spremnika
- Kapacitet spremnika:6000 lit.
- Minimalna brzina pražnjenja:50 lit/sec
- Visina pražnjenja:3500mm
- Sečka za slamu
- Kabina:
- Komfort kabina
- Adviser informacioni sistem
- Šasija:
- Tip transmisije:hidraulično GST-112
- Brzina:0-25 km/h
- Prednje gume:28LR26
- Zadnje gume:18-4R24
- Motor:
- Proizvođač-tip:Cummins QSB 6,7 slage IIIB
- Nominalne performanse:161/220 KW/KS
- Zapremina rezervoara goriva:540 lit.
- Sistem za kontrolu potrošnje goriva
- Vazdušni kompresor
- Dimenzije i težina:
- Dužina/širina/visina(bez sekača,u transportnom položaju):7938/3559/4010mm
- Težina kombajna(sa sečkom za slamu bez sistema za sečenje):10570kg