



Robustní německé provedení, 40 km/h

Podvozek: Točna (Dolly) zvyšuje přípustné zatížení a zároveň zvyšuje optimální úhel průjezdnosti, kterou protažená oj. Robustní rám podvozku z dutých profilů 400 x 200 mm se stará o výbornou stabilitu a dynamickou flexibilitu při průjezdu terénem. Sériově je model dodáván s **pneumatickým odpružením** podvozku s **náběžně řízenou zadní nápravou**.

Nástavba: Bočnice jsou z jednoho ocelového plátu o síle 4 mm, podlaha je také z jednoho ocelového plátu oceli ST 52. Horní rám vany je o rozměrech 100 x 80 mm. Přední stěna návěsu má čelní okénko o rozměrech 100 x 80 mm. Zadní hydraulické dveře jsou vybaveny dávkovacím okénkem 46 x 34 cm. Volitelně může být model vybaven sklápěním (dozadu a vpravo/vlevo ve směru jízdy).

Technická data:		DA 34 „Roadrunner“
Celková povolená hmotnost	34 000 kg při 40 km/h	Potřeba traktoru
Užitná hmotnost	24 200 kg	Hmotnost
Technicky možná nosnost	28 000 kg	Výška závěsu
závěs K 80 s přípustným zatížením	4 000 kg	Průměr hydr. válce
potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	60 l / 48° / 3 225 mm / 5-stupňé	Zvedací výkon
1x náběžná náprava BPW, profil nosníků/počet	150 mm / 10-děr	Kolová brzda
Zesílená ložiska kola konstruována na	13 t	Rozchod kol
Vzduchové brzdy	Dvouokruhové	Regulace brzdové síly
Odpružení podvozku	Vzduchové měchy 360 mm	Vzdálenost náprav
Výška podlahy při pneu 445/65 R 22,5	1,60 m	Šířka vozu
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 48°	1,13 m -1,01 m	Rám vozu

KRAMPE DA 34 „Roadrunner“ (bez kol)

Základní objem korby 30,3 m³

Výbava:

Pneu

1 x Pneu Alliance 560/60 R 22,5

390

2 x Pneu Alliance 600/55 R 26,5

390

Sklápění

Dozadu sklopný

Rychlo spouštění korby

Oj

- Pevná oj výškově stavitelná (3-polohy) se závěsem K80

Podvozek

- Zadní náběžná BPW Ø 150 mm náprava (vzdálenost náprav 1,81 m) **celková nosnost 34 tun**
- Vzduchové odpružení podvozku (měchy 360 mm) s ukazatelem tlaku
- Ventil pro manuální ovládání vzduchového odpružení

Nástavba

- Nástavky 40 cm (Hliníkové) (objem 38,2 m³)
- Nástavky 60 cm (Ocelové) (objem 42,2 m³)
- Nástavky 80 cm (Ocelové) (objem 46,1 m³)
- Utěsnění nástavků pro obilí
- Utěsnění inspekčních oken plexi
- Hydraulicky sklopný čelo nástavků
- Hydraulicky sklopný bok nástavků vpravo nebo vlevo

Osvětlení

- Osvětlení a varovné štíty
- LED zadní osvětlení
- Poziční osvětlení

Ostatní

- 40 km/h verze s přípustným zatížením oje 4 t a celk. zatížením 34 t. s ALB
- 60 km/h verze s přípustným zatížením oje 2 t a celk. zatížením 32 t. s ABS

Ostatní

- Kombinace ventilů 6/2 - přepínání hydr. Odstavné nohy se zadním čelem
- kónický tvar vany (vzadu o 10 cm širší)
- Žárově vpálená 2-komponentní barva do materiálu
- ALB regulace brzdné síly
- Pevný a odnímatelný zadní spoiler proti podjetí
- Dávkovací okénko v hydraulickém čele 46 x 34 cm
- hydraulicky otvírané zadní čelo
- plachta pro brambory STOPSHOCK 1,8 x 2,5 m (proti poškození brambor při pádu shora)
- protažení HO 18 mm dozadu pro šnekový dopravník
- Odnímatelný zadní spoiler proti podjetí
- Vlastní hydraulická soustava včetně nádrže HO 150 l, čerpadla
- Překládací šnek Agrimont hydr. sklopný, délka 5,2 m a průměr dopravníku 250 mm, výkon 100 tun/h
- Překládací šnek Agrimont mechanicky sklopný, délka 5,1 m a průměr dopravníku 200 mm, výkon 50

Plachty

- Kompletní plachta rolovací CZ
- Kompletní plachta rolovací Krampe
- Montážní můstek (bez plachty)
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)
- Dopravní paušál

Cena celkem v Eur bez DPH

Sleva


Výsledná cena v EUR bez DPH

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven

- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma





u zajišťuje
dostatečnou
nápravami BPW s

látu o síle 4 mm z
šlech 72 x 47 cm.
aven 2stranným

ner"
od 125 kW (170 PS)
9 800 kg - 11 000 kg
58 nebo 65 cm
187 mm
28 t u obilí
410 x 180 mm
2,15 m
ALB
1,81 m
2,55 m / 2,75 m
400 x 200 mm

72810 €

3050 €

10540 €

0 €

0 €

0 €

130 €

4440 €

220 €

420 €

0 €

120 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

4820 €

890 €

1500 €

98 940 €

20 %

79 152 €

