

# Atlas Copco Portabla luftkompressorer

## De nya DrillAir™ kompressorerna



Nyhet

**XRYS 557**  
**XRYS 577**

35 Bar

 **DrillAir**  
drilled to perform



Atlas Copco är den ledande tillverkaren av portabla kompressorer i världen. Genom åren så har vi lyssnat på våra kunder och utvecklat maskinerna efter deras önskemål.

Den nya DrillAir™-serien levererar det högsta flödet vid det högsta trycket bland portabla kompressorer världen över. Det gör dem till en av de mest kostnadseffektiva dieselkompressorerna, då de har den lägsta bränsleförbrukningen i förhållande till levererad mängd luft.

Med den nya 35 bars DrillAir™-kompressorn kan du borra djupare och bredare hål med snabbare sjunkhastighet, detta ger dig ökad produktivitet.

### Världsnighet DrillAirXpert

Den nya DrillAirXpert med variabelt reglersystem ger dig full kontroll av kompressorns tryck och flöde. DrillAirXpert ersätter "Combo" systemet med att ställa frågan "Vilket tryck vill du ha?" istället för att säga "Detta tryck får du!". DrillAirXpert är världens första variabla reglersystem i sin klass och ger användaren möjlighet att justera flödet.

Expert utveckling från Atlas Copco.

**Atlas Copco**

# Teknisk data

Typ		XRYS 557	XRYS 577
Normalt arbetstryck	bar(e)	35	35
	psi	510	510
Verkligt flöde*	l/sek	550	570
	cfm	1165	1207
	m <sup>3</sup> /min	33	34.20
Reglersystem		Manuell ( pneumatisk )	DrillAirXpert( variabel )
Kompressor oljesystem volym	l		82
Bränsletanks volym ( standart )	l		975
Bränsletanks volym ( stor )	l		1550
Luft utloppsventil			50.8 mm

## Motor Caterpillar

Typ		C18 ACERT T3
Kraft	kW	429
Motorvarvtal ( normal )	rpm	1800
Motorvarvtal ( obelastad )	rpm	1300

## Dimensioner L x B x H

Boggi EU vertion	m	6.62 x 2.25 x 3.00
Vagn med dragstång uppfälld	m	5.40 x 2.25 x 2.51
Stödmonterad	m	4.56 x 2.25 x 2.27
Slädmonterad	m	4.56 x 2.25 x 2.44

## Vikt ( torr )

Boggi EU vertion ( tillval stora tankar )	kg	8180 ( 8310 )
Vagn	kg	7200
Stödmonterad ( tillval stora tankar )	kg	6555 ( 6685 )
Slädmonterad ( tillval stora tankar )	kg	6775 ( 6905 )

## Vikt ( klar för start, fulltank )

Boggi EU vertion ( tillval stora tankar )	kg	9180 ( 9800 )
Vagn	kg	8200
Stödmonterad ( tillval stora tankar )	kg	7555 ( 8180 )
Slädmonterad ( tillval stora tankar )	kg	7775 ( 8400 )

## Ljudnivå

Ljudstyrka ( LWA )**	dB(A)	104
Ljudtryck ( LPA ) vid 7 M enl. ISO 2151	dB(A)	76

\* Enligt ISO1217 ed.3 1996 avdelning D

\*\* I enlighet med 2000/14/EC, 84/533/ECC och 85/406/EEC gränsvärden



## DrillAirXpert

### Variable Regulating Variabelt reglersystem

**PATENT PENDING**  
34 541-WO-U

Vår nya DrillAirXpert är ett system som möjliggör variabel reglering av tryckluften.

Urustning	Fördelar
Tryck val och kontroll	Enkel tryckinställning Välj valfritt tryck mellan 22 bar och 35 bar
Flödesval och kontroll	Välj flöde upp till 673 l/s
Ytterligare 3% bränslebesparing	Inga förluster i reglersystemet ger en förbättrad bränsleekonomi
Garanterad funktion trots kyla	Ingen manuell regleringsventil eliminerar frysning i slangar och ventiler

**Atlas Copco**

Använd aldrig tryckluft som andningsluft utan filter enligt gällande standard och regler.

## Slädmonterat underrede



## Invändig belysning



## Oiltronix™



## Cosmos™



## Förlängd garanti

I kombination med våra service avtal och Oiltronix™, erbjuder vi förlängd garanti i upp till 5 år (för mer information, läs garantivillkoren).



[www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)