

规格

静音系列



KOVO[®]
CREATIVE ENERGY

型号	单位	KDG3200	KDG3300	KDG3400	
类型	-	旋转磁场交流发电机			
频率	HZ	50			
备用功率	KVA (KW)	22.0 (17.6)	33.0 (26.4)	40.0 (32.0)	
常用功率	KVA (KW)	20.0 (16.0)	30.0 (24.0)	36.0 (28.8)	
单项电压	V	220			
三相电压	V	380			
电枢连接	-	有中性线的星形连接			
相/线	-	3/4			
功率因素	-	0.8			
极数	-	2			
绝缘	等级	F 级			
电压调节	%	8.0 (从无负荷到全负荷)			
联结类型	-	直接连接			
电流					
三相 380V	A	30.4	46.5	56.0	
控制器					
深海控制器 DSE4620	个	1	1	1	
输出接线柱					
输出连接	-	有			
柴油发动机					
类型	-	直冷式、水冷、4 冲程柴油发动机			
型号	-	V2203	V3300	V3300-T	
汽缸数	-	4	4	4	
缸径 x 行程	mm	87.0x92.4	98.0x110.0	98.0x110.0	
排量	LL (cu. in.)	2.197 (134.1)	3.318 (202.5)	3.318 (202.5)	
发动机转速	rpm	1500			
连续额定输出	KW (HP)	16.9 (22.7)	26.8 (35.9)	32.1 (43.6)	
润滑油 (API 等级)	-	CD 级或者更高			
机油容量	L (qts.)	8.7 (9.2)	13.2 (13.9)	13.2 (13.9)	
冷却液容量	L (qts.)	9.5 (10.0)	9.5 (10.0)	9.5 (10.0)	
启动系统	-	电启动, 12V 直流			
成套机组					
燃油	-	2 号柴油 (ASTM D975)			
燃油箱容量	L	68	68	68	
蓄电池	-	12V (60Ah)	12V (60Ah)	12V (60Ah)	
尺寸	mm	1750x806x1052	1850x806x1052	1970x806x1052	
长 X 宽 X 高	In.	68.9x31.7x41.4	72.8x31.7x41.4	77.5x31.7x41.4	
干燥净重 (约值)	kg	750	835	869	
噪声水平 (全负荷 7 米)	dB	63	65	65	
紧急停止系统	-	油压、水温异常			

